



### Modernste Schranklösungen, passend für alle marktüblichen Server- und Netzwerkkomponenten – auch im Mix

- Maximale Sicherheit:  
Seitenwände verschraubt, Türen mit Schwenkhebel und Schloss
- Umlaufende Dichtung
- Einfache Montage/Demontage: Schränke sind „zerlegbar“
- In Lichtgrau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005
- Extrem belastbares Rahmenprofil mit einer Belastbarkeit bis zu 1.500 kg
- Schutzart IP20
- Colo Rack mit 2, 3 oder 4 Türen

### Abmessungen

- Breite: 600 mm
- Höhe ohne Sockel: 2.200 mm
- Tiefe: 1.200 mm

### Material

- Grundgestell: 1,50 mm Stahlblech, mehrfach profiliert
- Türen: 1,50 mm Stahlblech, passiv belüftet
- Dach/Boden: 1,50 mm Stahlblech, geschlossen
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: 2,00 mm Stahlblech
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: verzinkt

### Verschlüsse

- Türen: Schwenkhebelgriff mit Sicherheits-einsatz oder handelsübliche Schließungen

### Innenausbau

- Pro Einzelfach je eine 482,6 mm (19")-Ebene vorne und hinten montiert
- 4 Systemstreben pro Fach (2 pro Seite)
- Die Einzelfächer sind durch Trennböden (geschlossen oder gelocht) voneinander abgeschottet
- Eine getrennte Kabelführung der Versorgungs- und Datenleitungen wird durch Kabelkanäle gewährleistet, die zu den einzelnen Fächern führen

# Colo-Racks auf Basis IS-1 – Passend für Server- und Netzwerkkomponenten



## Internationale Standards

- IEC 297-1/2 482,6 mm (19")
- IEC 917-2-1 (metrisch)

RAL 7035 (Lichtgrau)

Türen	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
2	600	2.200	1.200	<b>506221200</b>
3	600	2.200	1.200	<b>506221300</b>
4	600	2.200	1.200	<b>506221400</b>

RAL 9005 (Schwarz)

Türen	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
2	600	2.200	1.200	<b>506221250</b>
3	600	2.200	1.200	<b>506221350</b>
4	600	2.200	1.200	<b>506221450</b>

Seitenwände und Sockel werden separat bestellt (siehe Systemzubehör)



### Empfohlenes Zubehör

- **482,6 mm (19")-Fachboden**  
Bestell-Nr. 6550500
- **482,6 mm (19")-Steckdosenleiste 9-fach Schuko**  
Bestell-Nr. 7771000
- **482,6 mm (19")-Rangierpanel mit 5 Stahlbügeln**  
Bestell-Nr. 7979000