



IP55 Schutzart

Modernste Schranklösungen, passend für alle marktüblichen Server- und Netzwerkkomponenten – auch im Mix

- Maximale Montagemöglichkeiten: 1.000 mm tief, 800 mm breit
- Maximale Sicherheit: Seitenwände verschraubt, Türen mit Schwenkhebel und Schloss
- Umlaufende Dichtung
- Einfache Montage/Demontage: Schränke sind „zerlegbar“
- Mit Sockel
- In Lichtgrau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005
- Extrem belastbares Rahmenprofil mit einer Belastbarkeit bis zu 1.500 kg
- Schutzart IP55

Abmessungen

- Breite: 600 mm und 800 mm
- Höhe ohne Sockel: 1.200 mm und 2.000 mm
- Tiefe: 900 mm, 1.000 mm

Material

- Grundgestell: 1,50 mm Stahlblech, mehrfach profiliert
- Türen: 1,50 mm Stahlblech, mehrfach gekantet, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (nur vorne)
- Seitenwände: 1,50 mm Stahlblech
- Sockel: 1,50 mm Stahlblech
- Dach/Boden: 1,50 mm Stahlblech
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: 2,00 mm Stahlblech

Oberflächen

- Grundgestell, Türen, Seitenwände, Module: hochwertige Pulverlackierung in Lichtgrau RAL 7035
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: verzinkt

Verschlüsse

- Türen: Schwenkhebelgriff mit Sicherheitseinsatz oder handelsübliche Schließungen, 4-Punkt-Verriegelung
- Seitenwände: verschraubt

Internationale Standards

- IEC 297-1/2 482,6 mm (19")
- IEC 917-2-1 (metrisch)

IS-1 IP55 – Perfekt sichere Serverschranklösung in Schutzart IP55

IS-1 IP55 Komplettschränke für Server:

600 mm breit und 1.000 mm tief, 800 mm breit und 900 mm tief oder 800 mm breit und 1.000 mm tief

Bestell-Nr. Lichtgrau RAL 7035	506412120	506420200	506420120	506420150
Breite (mm)	600	800	600	800
Höhe (mm) (inkl. Rollen bzw. Sockel)	1.300	2.100	2.100	2.100
Tiefe (mm)	1.000	900	1.000	1.000
Höheneinheiten (HE)	25	43	43	43
Lieferumfang				
Grundgestell	1	1	1	1
Frontsichttür	1	1	1	1
Stahlblechtür hinten, geschlossen	1	1	1	1
Seitenwände verschraubt	2	2	2	2
482,6 mm (19")-Lochwinkel, vorne/hinten montiert	4	4	4	4
Querträger bei Breite 800, Einbauwinkel bei Breite 600 für 482,6 mm (19")-Ebene	4	4	4	4
Dach, einteilig, geschlossen	1	1	1	1
Boden, mehrteilig mit Bürste	1	1	1	1
Sockel, geschlossen, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm	1	1	1	1
Lose beigelegt				
Erdungsset	1	1	1	1
Käfigmuttern M6, Schrauben M6x16, Unterlegscheiben	50	50	50	50



Sichttür mit 3 mm
Einscheibensicherheitsglas



Empfohlenes Zubehör

- 482,6 mm (19")-Fachboden
Bestell-Nr. 6550500
- 482,6 mm (19")-Steckdosenleiste 9-fach Schuko
Bestell-Nr. 7771000
- 482,6 mm (19")-Rangierpanel mit 5 Stahlbügeln
Bestell-Nr. 7979000



Lichtgrau RAL 7035



Schwarz RAL 9005