



IP55 Schutzart

- Hochwertige Stahlschränke (Lichtgrau RAL 7035) mit maximaler Stabilität durch Profiltechnik
- Komplett montiert mit Basis-Zubehör
- Flexibler Innenausbau – vorbereitet für alle marktüblichen IT-Komponenten
- Einfache Montage und Demontage – alle Schränke sind „zerlegbar“
- Zugänglichkeit von allen Seiten (Türen und Seitenwände abnehmbar)
- Mobile und stationäre Einsatzmöglichkeit
- 100 % modulares System: jederzeit erweiterbar
- Extrem belastbares Rahmenprofil mit einer Belastbarkeit bis zu 1.500 kg

Material

- Grundgestell: 1,50 mm Stahlblech, mehrfach profiliert
- Türen: 1,50 mm Stahlblech, mehrfach gekantet, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (nur vorne)
- Seitenwände:
 - IP20 mit 0,75 mm Stahlblech verschraubt
 - IP55 mit 1,50 mm Stahlblech verschraubt
- Sockel: 1,50 mm Stahlblech
- Dach/Boden: 1,50 mm Stahlblech
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: 2,00 mm Stahlblech

Oberflächen

- Grundgestell, Türen, Seitenwände, Sockel, Dach: hochwertige Pulverlackierung in Lichtgrau RAL 7035
- Einbausatz für 482,6 mm (19")-Lochwinkel: verzinkt
- Boden verzinkt

Verschlüsse

- Türen: Schwenkhebelgriff mit Sicherheitseinsatz, vorbereitet für den Einbau eines Profilhalbzylinders oder handelsübliche Schließungen, 4-Punkt-Verriegelung




Internationale Standards

- IEC 297-1/2 482,6 mm (19")
- IEC 917-2-1 (metrisch)

IS-1 IP20 – Die Serverschranklösung in 900 mm Tiefe

IS-1 IP20 Komplettschränke für Server:

600 mm breit und 900 mm tief oder 800 mm breit und 900 mm tief

Bestell-Nr. Lichtgrau RAL 7035	506612920	506612940	506620930	506620960	506520960
Bestell-Nr. Schwarz RAL 9005-Feinstruktur	506612930		506620940	506620970	506520970
Breite (mm)	600	600	600	600	800
Höhe (mm) (inkl. Rollen bzw. Sockel)	1.240	1.300	2.040	2.100	2.100
Tiefe (mm)	900	900	900	900	900
Höheneinheiten (HE)	25	25	43	43	43
EXPRESS-Programm					
Lieferumfang					
Grundgestell	1	1	1	1	1
Frontsichttür					1
Stahlblechtür hinten, geschlossen					1
Stahlblechtür vorne/hinten, passiv belüftet	2	2	2	2	
Seitenwände IP20	2	2	2	2	2
482,6 mm (19")-Lochwinkel, vorne/hinten montiert	4	4	4	4	4
Querträger bei Breite 800, Einbauwinkel bei Breite 600 für 482,6 mm (19")-Ebene	4	4	4	4	4
Dach, zweiteilig mit Bürste und 6 Lüfterstanzungen	1	1	1	1	
Dach, zweiteilig mit Bürste und 2 Lüftern* u. Anschlusskabel					1
Boden, offen	1	1	1	1	1
Sockel, passiv belüftet mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm		1		1	1
Rackrollen und Nivellierfüße	4		4		
Lose beigelegt					
Erdungsset	1	1	1	1	1
Käfigmuttern M6, Schrauben M6x16, Unterlegscheiben	50	50	50	50	50

* 2 Aktivlüfter (je Lüfter 162 m³/h, 45 db(A))



Empfohlenes Zubehör

- 482,6 mm (19")-Fachboden
Bestell-Nr. 6550500
- 482,6 mm (19")-Steckdosenleiste 9-fach Schuko
Bestell-Nr. 7771000
- 482,6 mm (19")-Rangierpanel mit 5 Stahlbügeln
Bestell-Nr. 7979000



Die komplett passiv belüftete Tür sorgt für einen optimalen Luftdurchsatz (Wabenlochung, 81 % offene Fläche)



Lichtgrau RAL 7035



Schwarz RAL 9005