



IP20 Schutzart

Modernste Schranklösungen, passend für alle marktüblichen Server- und Netzwerkkomponenten – auch im Mix

- Maximale Montagemöglichkeiten: 900 mm tief, 800 mm breit
- Maximale Sicherheit: Seitenwände verschraubt
- Optimale Belüftungseigenschaften (aktiv oder passiv)
- Einfache Montage/Demontage: Schränke sind „zerlegbar“
- Mobil auf Rackrollen oder mit Sockel
- In Lichtgrau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005 inkl. Zubehör in Schwarz
- Extrem belastbares Rahmenprofil mit einer Belastbarkeit bis zu 1.500 kg

Abmessungen

- Breite: 600 mm und 800 mm
- Höhe ohne Rackrollen: 1.200 mm und 2.000 mm
- Höhe mit Rackrollen: 1.240 mm und 2.040 mm
- Höhe mit Sockel: 1.300 mm und 2.100 mm
- Tiefe: 900 mm

Material

- Grundgestell: 1,50 mm Stahlblech, mehrfach profiliert
- Türen: 1,50 mm Stahlblech, mehrfach gekantet, passiv belüftet bzw. geschlossen
- Seitenwände: 0,75 mm Stahlblech verschraubt
- Sockel: 1,50 mm Stahlblech
- Dach/Boden: 1,50 mm Stahlblech
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: 2,00 mm Stahlblech

Oberflächen

- Grundgestell, Türen, Seitenwände, Module: hochwertige Pulverlackierung in Lichtgrau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005
- 482,6 mm (19")-Lochwinkel: verzinkt

Verschlüsse

- Türen: Schwenkhebelgriff mit Sicherheitseinsatz oder handelsübliche Schließungen, 4-Punkt-Verriegelung

Internationale Standards

- IEC 297-1/2 482,6 mm (19")
- IEC 917-2-1 (metrisch)

IS-1 Netzwerk-Komplettschränke – Komfortabel ausgestattet mit maximaler Sicherheit

IS-1 Komplettschränke für Netzwerke:

600 mm breit und 600 mm tief oder 800 mm breit und 800 mm tief

Bestell-Nr. Grundschrank inkl. Seitenwände	506612650	506612660	506820830	506820850		506412170	506420190
Bestell-Nr. Anreihschrank o. Seitenwände mit Anreihsatz			506820880	506820890	506822890		
Farbton	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Farbe	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau	Lichtgrau
IP55	—	—	—	—	—	✓	✓
Breite (mm)	600	600	800	800	800	800	800
Höhe (mm) (inkl. Rollen bzw. Sockel)	1.300	1.300	2.100	2.100	2.300	1.300	2.100
Tiefe (mm)	600	600	800	800	800	800	800
Höheneinheiten (HE)	25	25	43	43	47	25	43
EXPRESS-Programm							
Lieferumfang							
Grundgestell	1	1	1	1	1	1	1
Frontsichttür	1	1	1	1	1	1	1
Stahlblechtür hinten, geschlossen	1	1	1	1	1	1	1
Seitenwände IP20	2	2	2	2	2		
Seitenwände IP55						2	2
482,6 mm (19")-Lochwinkel, vorne montiert	2	2	2	2	2	2	2
482,6 mm (19")-Lochwinkel, hinten montiert			2	2	2		2
Querträger bei Breite 800, Einbauwinkel bei Breite 600 für 482,6 mm (19")-Ebene	2	2	4	4	4	2	4
Dach, einteilig, geschlossen	1					1	1
Dach, zweiteilig mit Bürste und 6 Lüfterstanzungen				1	1		
Dach, zweiteilig mit Bürste und 2 Lüftern* u. Anschlusskabel		1	1				
Boden, mehrteilig mit Bürste	1	1				1	1
Boden, offen			1	1	1		
Sockel, passiv belüftet mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm			1	1	1		
Sockel, geschlossen mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm						1	1
Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	4	4					
C-Profilschienen (Breiteneinbau)	2	2	2	2	2		
C-Profilschienen (Tiefeneinbau)			2	2	2		
Lose beigelegt							
Erdungsset	1	1	1	1	1	1	1
Käfigmuttern M6, Schrauben M6x16, Unterlegscheiben	50	50	50	50	50	50	50

* 2 Aktivlüfter (je Lüfter 162 m³/h, 45 db(A))

Empfohlenes Zubehör

- **482,6 mm (19")-Fachboden**
Bestell-Nr. 6550500
- **482,6 mm (19")-Steckdosenleiste 9-fach**
Schuko Bestell-Nr. 7771000
- **482,6 mm (19")-Rangierpanel mit**
5 Stahlbügel Bestell-Nr. 7979000



Lichtgrau RAL 7035

IP55 Schutzart